IZJAVA O SVOJSTVIMA **HR**

N°DoP001_14471

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Sustav dimnjaka uz dimovod od plastike

EN14471:2013+A1:2015

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

	FLUEDENS MONO
Oznaka A	T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E - U
Oznaka B	T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E - U
	FLUEDENS DUAL
Oznaka C	T120 - H1 - W - 2 - O00 - LI - E - U0
	ECODENS
Oznaka D	T120 - H1 - W - 2 - O00 - LI - E - U1

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Proizvode izgaranje prenijeti na vanjsku atmosferu, zrak za izgaranje prenijeti gdje je potrebno

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

Groppalli S.r.l.
Località Pilastro di Gragnanino
29010, Gragnano Trebbiense
Piacenza (IT)
Tel: +39 (0) 523 789711
Fax: +39 (0) 523 789720
Email: info@groppalli.it

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije primijenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:

Sustav 2+ ; Sustav 4

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Obaviješteno tijelo identifikacijskim brojem 2592 provelo inicijalni pregled tvornice i proizvodne kontrole te obavlja kontinuirani nadzor za procjenu i verifikaciju tvorničke kontrole proizvodnje i izdaje potvrdu o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje.

8. Objavljeno svojstvo

Temeljne značajke	*Izvedba*				*Tehničke specifikacije*
Pritisna otpornost (maks. duljina u m)	Ø≤ 100mm	≤ 30 m			EN14471:2013+A1:2015
	110≤Ø≤160	≤ 15 m			
	200≤Ø≤300	≤ 10 m			
Otpornost na opterećenje vjetrom (slobodna visina izvan zadnjeg potpornja u m)	Ø60/100	0,8 m			
	Ø80/125	0,7 m			
	Ø100/150	0,7 m			
Otpornost na opterećenje vjetrom (maksimalna udaljenost od potpornja u	n.a.				
Otpornost na vatru (klasa temperatura, klasa otpornosti na čađu, udaljenost od zapaljivih materijala, klasa kućišta, metoda testiranja)	A - B	T120	O20	U	
	C	T120	O00	U0	
	D	T120	O00	U1	
Plinopropusnost (klasa pritiska)	A - C - D	H1 (5000Pa)			
	B	P1 (200Pa)			
Toplinska svojstva (klasa temperature)	T120				
Dimenzioniranje	A	Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Ø125 - Ø160			
	B	Ø200 - Ø250 - Ø300			
	C - D	Ø60/100 - Ø80/125 - Ø100/150			
Toplinska otpornost u m^2 K/W	R00				
Otpornost dijelova dimnjaka na protok (r = prosječna vrijednost hrapavosti linearnih elemenata)	r = 0,001 m vrijednost hrapavosti prema prospektu B.4 norme EN13384-1:2008				
Otpornost dodatne opreme dimnjaka na protok (ζ = koeficijent otpornosti na protok)	Sukladno normi EN 13384-1:2008, prospekt B.8				
čvrstoća (stvarna duljina bočnog kretanja)	≤1,3 m				
čvrstoća (Najveći nagib)	kruti sustav	87°			
	fleksibilan sustav	vertikalna instalacija			
Otpornost na kemijske agense (razred otpornosti na kondenzacije)	W (umido)				
Otpornost na kemijske agense (razred otpornosti na koroziju)	2				
Otpornost na UV zračenje (klasa pozicije)	LI				
Otpornost na toplinsko opterećenje	T120				
Reakcija na vatru	E				
Otpornost na zamrzavanje / odmrzavanje	n.a.				
Opasne tvari	proglašeni supstanci				relevantni nacionalni propisi

druge značajke	*Izvedba*	*Tehničke specifikacije*
smjer vjetra i terminalne karakteristike	Tipo III A90	EN14471:2013+A1:2015
terminal otpor kišnica prodiranju vode	Prolazi	
Otpornost na terminalu mraza	Prolazi	

9. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 8. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Gragnano Trebbiense 29010 - (PC) - Italy

Groppalli Luciano
Predsjedatelj
Groppalli S.r.l.

GROPPALLI s.r.l.
Loc. Pilastro di Gragnanino
29010 GRAGNANO TR. (Piacenza)
C. F. e P. IVA 01161850332