

G29968

Terma FT2-500

termostat za
ventilokonvektorje



Tehnične značilnosti

Pretok zraka	V/S/N	m ³ /h	850/730/600
Hladilna zmogljivost	V/S/N	kW	4.5/3.6/3.06
Pretok vode med hlajenjem	V	l/h	774
Padec tlaka vode med hlajenjem	V	kPa	16
Ogrevalna zmogljivost	V/S/N	kW	6.0/4.76/4.07
Padec tlaka ogrevalne vode	V	kPa	15
Napajanje		f/V/Hz	1/220-240/50
Vhodna moč	V	W	95
Raven zvočnega tlaka	V/S/N	dB(A)	45/42/34
Motor ventilatorja	Tip	3-stopenjski motor z nizko stopnjo hrupa	
	Količina	1	
Ventilator	Tip	centrifugalni s zaobljeni vrhovi	
	Količina	1	
	Vrstice	2	
Izmenjevalnik	Največji delovni tlak	MPa	1.6 (16 bara)
	Premjer	mm	Ø 7
Dekoratívna maska	Dimenzije ŠxVxD	mm	647×50×647
	Pakiranje ŠxVxD	mm	715×123×715
	Neto teža	kg	3
	Bruto masa	kg	5
Naprava brez maske	Dimenzije ŠxVxD	mm	575×261×575
	Pakiranje ŠxVxD	mm	670×290×670
	Neto teža	kg	17.5
	Bruto masa	kg	21.5
Cevni priključak	Vhod/izhod vode	palec	G 3/4
	Odtok kondenzata	mm	zunanjí premer Ø 25

Dodatki za ventilokonvektorje

Terma motorni pogon 22CX 230V NC IP54 za 3-potni ventil	G09809
Terma ventil 3-potni 1/2" z bypassom za ventilatorske konvektorje	G09807
Terma ventil 3-potni 3/4" z bypassom za ventilatorske konvektorje	G09808