



Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni



Slika primera



Predvidene vrste uporabe

- Za suhomontažno gradnjo
- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora
- Za montažo pisoarjev
- Za vgradnjo krmiljenja Geberit za pisoarje (od leta izdelave 2009)
- Za talne nadgradnje 0–20 cm

Lastnosti

- Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem
- Ogrodje z izvrtanimi luknjami $\varnothing$ 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji
- Nožna podpora, cinkana
- Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm
- Nožna podpora z elementom proti drsenju
- Nožne plošče, vrtljive
- Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 in sistemske tračnice Geberit Duofix
- Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 112–130 cm
- Univerzalno PO ohišje za krmiljenje pisoarjev Geberit
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju
- Priključek vode, desno pri PO ohišju

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2"
- Vgradna zaščita s pokrovom
- 2 pritrdilna kotnika
- Vezna cev med dotokom $\varnothing$ 32 mm in pisoarjem, s tesnilom na pisoarju
- Zaščitni čep
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, $\varnothing$ 63/50 mm

- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Armaturno priključno koleno, možnost montaže brez orodja
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Z vgrajeno prazno cevjo za splakovanje cevovoda
- Vgradna zaščita za servisno odprtino 10,5 x 10,5 cm se lahko reže na dimenzijo brez orodja
- Splakovalna gibka cev, upogibljiva
- Gibka splakovalna cev z vodilom za preprečevanje stoječe vode
- Pritrditev za dotok $\varnothing$ 32 mm, višinsko nastavljiv
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- S priborom je možna predelava na pisoarje s pršilno glavo

Tehnični podatki

Slak pretoka	1-8 bar
Maksimalni testni tlak vode	16 bar
Maksimalni testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0.3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0.18 l/s
Material	jeklo

- Zaščitna kapa
- Tesnilo, $\varnothing$ 57/50 mm
- Sesalni sifon za pisoar, $\varnothing$ 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- 2 navojni palici M8
- Pritrdilni material

Št. artikla	B	H	T
111.620.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Dodatki

- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo in montažo sistema
- Pritrdilni material Geberit Duofix za razdaljo stojk 50–57.5 cm
- Set nožnih podaljškov Geberit Duofix za talno nadgradnjo 20–40 cm