



Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura



Slika primera



Predvidene vrste uporabe

- Za suhomontažno gradnjo
- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora
- Za montažo umivalnikov
- Za stoječe armature
- Za talne nadgradnje 0–20 cm

Lastnosti

- Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem
- Ogrodje z izvrtanimi luknjami $\varnothing 9$ mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji

Obseg dobave

- 2 pritrdilna kotnika
- 2 armaturni priključni kolena Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca

- Nožna podpora, cinkana
- Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm
- Nožna podpora z elementom proti drsenju
- Nožne plošče, vrtljive
- Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 in sistemske tračnice Geberit Duofix
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkratni tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Tehnični podatki

Material | jeklo

- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, $\varnothing 50$ mm
- Tesnilo, $\varnothing 44/32$ mm
- 2 zaščitna čepa
- 2 navojni palici M10
- Pritrdilni material

Št. artikla	B	H	T
111.436.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm

Dodatki

- Pritrditev Geberit Duofix za umivalnike z razdaljo pri pritrditvi 38–58 cm
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo in montažo sistema
- Pritrdilni material Geberit Duofix za razdaljo stojk 50–57.5 cm
- Set nožnih podaljškov Geberit Duofix za talno nadgradnjo 20–40 cm